




C6 Mobil Bilgisayar



CILICO C6, 5" HD ekranı, Octa-core CPU'su ve 4G LTE & Wi-Fi bağlantısı ile güçlü bir Android mobil terminaldir. 1D/2D barkod tarama, NFC ve UHF RFID desteği sunar. 80'den fazla ülke ve bölgede perakende, lojistik, depolama ve varlık yönetimi gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Dikey Uygulamalar



C6 Özellikler

Fiziksel Parametreler	
Boyut	147x78 x19 mm (UxGxY)
Ağırlık	243g (pil dahil)
Ekran	5,0" HD ekran, Çözünürlük:1280*720
Dokunmatik Panel	Kapasitif dokunmatik, ıslak elle veya eldivenli parmak ucuyla çalıştırma desteği
Arka Işık	LED arka ışık
Güç	Çıkarılabilir Li-Ion 4000mAh, 3,7V Çalışma Süresi:10 saatten fazla, Bekleme Süresi: 300 saat
Kart Yuvası	2*SIM,1MicroSD(Maks.256G), 2*PSAM (isteğe bağlı)
İletişim	Tip-C, OTG desteği
Ağ bağlantıları	4G/3G/2G, Wi-Fi, Bluetooth
Bildirim	Uyarı Tonu, Çok Renkli LED, Ekran Titreşimi
Tuş Takımı	Ekran Klavyesi + 3 Sanal Tuş: Geri, Ana Sayfa, Menü
Ses	Mikrofon, Hoparlör ve Alıcı
Fiziksel Tuşlar	Güç, Sol Tarama, Sağ Tarama, Ses+, Ses Seviyesi-
Güç Adaptörü	Giriş: 100-240V,50/60Hz 300mA; Çıkış: 5V@2A
Performans Parametreleri	
İşlemci	Octa-core 2.0 GHz
İşletim Sistemi	Android 11/13, GMS/AER Sertifikalı
Hafıza	3GB RAM / 32GB ROM 4GB RAM / 64GB ROM
Çalışma Ortamı	
Çalışma Sıcaklığı	—20°C ile 55°C aralığında
Depolama Sıcaklığı	—40°C ile 70°C aralığında
Nem	%5 ile %95 (yoğuşmasız) aralığında
Düşme Dayanımı	Çalışma sıcaklığı aralığı dahilinde, 1,2 m'den birden fazla kere düşme
Yuvarlanma Dayanımı	200 kez 1,6 fit/0,5 m'den yuvarlanma; IEC takla sertifikasyonunu destekler
Titreşim	Rastgele (10~2000Hz) eksen başına 60 dakika süre, 3 eksen
Elektrostatik Deşarj	Hava Deşarjı:±10KV; Kontak Deşarjı:±6KV
Sızdırmazlık	IP65
Kablosuz İletişim	
WWAN	Asya + Avrupa Grubu: GSM:Bant 2/3/5/8 WCDMA: Bant 1/2/5/8 CDMA:BantBC0 TDD -LTE: Bant 34/38/39/40/41 FDD-LTE: Bant 1/3/5/7/8/20 Amerika Grubu: GSM : Bant 2/3/5/8 WCDMA: Bant 1/2/4/5 CDMA: Bant BC0 TDD-LTE: Bant 40/41 FDD -LTE : Bant B1/2/4/5/7/28A/28B

WiFi	WiFi frekansı: 2,4 GHz ve 5 GHz WiFi protokolü: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Destekler: IEEE802.11d/e/h/i/j/k/r/v/w
GPS	GPS + Glonass + Beidou/Galileo
Bluetooth	GPS +Bluetooth 5.0
Veri Toplama	
Tarama Motoru	Profesyonel 1D/2D tarama motoru
Desteklenen 1D Barkod Türleri	UPC/EAN, BooklandEAN, UCCCouponCode, ISSNEAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code32, Code93, Code11, Interleaved2of5, Discrete 2of5, Codabar, MSI, Chinese2of5, Korean3of5, Matrix2of 5, Inverse1D GS1DataBar,CompositeCodes,vb.
Desteklenen 2D Barkod Türleri	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QRCode, MicroQR, QR inverse, Aztec, Aztec Inverse, Postal Codes: USPostnet, USPlanet, UK Postal Australian Postal, JapanPostal, Netherlands KIXCode, USPS4CB/One/IntelligentMail, UPSFICSPstal, HanXin Code vb.
Kamera	Ön kamera: 5MP, FF Arka kamera: 13MP, AF Arka kamera LED ışığı ve el feneri modunu destekler
Nesnelerin İnterneti İşlevleri	
NFC	Çalışma frekansı: 13.56MHz Destek protokolü: ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, MIFARE 1K/4K, MIFAREDESFire, FeliCa Okuma mesafesi:<5cm (kart tipine bağlı olarak)
RFID (UHF)	Çalışma frekansı; CN: 920-925MHz ABD: 902-928MHz AB: 865-868MHz Desteklenen protokol: ISO18000-6C/EPC C1G2 Okuma mesafesi:0,8 m (etikete bağlı olarak)
Güvenlik SAM'i	ISO7816 standardını destekler, 2*SAM kartını destekler (isteğe bağlı)
Sensörler	Işık sensörü, mesafe sensörü, yerçekimi ivme sensörü, jeomanyetik iletim sensörü
Diğerleri	
Sertifikasyon	CCC/CTA/SRRC/CE/RoHS/MSDS/UN38.3/IP65/Drop
Standard Aksesuarlar	Güç Adaptörü / USB kablo / PII / NFC test kartı / UHF test etiketi
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	Şarj cradle / Cradle Adaptör / El kayışı / Korumucu kapak / Temperli cam

Mobil Bilgisayar Uzmanı

20 yıllık mobil bilgisayar tecrübemiz ile,
80'den fazla ülkede tercih edilen ürünler üretiyoruz.

