




C6HC Antibakteriyel Mobil Bilgisayar



CILICO C6HC mobil bilgisayar, sağlık sektörü için özel olarak tasarlanmış olup, antibakteriyel malzeme kullanılmıştır ve mavi/beyaz renk seçeneklerine sahiptir. 5" yüksek çözünürlüklü ekran, 2.4G ve 5G çift bantlı Wi-Fi, kamera gibi özelliklere sahiptir. Ayrıca, NFC, sıcaklık ölçümü, 1D/2D barkod tarama, UHF RFID okuma ve yazma gibi işlevlerle yüksek entegrasyona sahiptir. Bu özellikler, farklı sağlık uygulamalarını karşılayacak şekilde tasarlanmış olup, mobil sağlık, PIVAS, eczane/ilâç yönetimi, servis odası denetimi ve aile hekimliği gibi alanlarda yaygın olarak kullanılabilir.

Dikey Uygulamalar



Sağlık



PIVAS



Eczane



Oda Denetimi



Aile Hekimliği

C6HC Özellikler

Fiziksel Parametreler	
Boyut	147×78 ×19 mm (U×G×Y)
Ağırlık	243g (pil dahil)
Ekran	5,0" HD ekran, Çözünürlük:1280*720
Dokunmatik Panel	Kapasitif dokunmatik, ıslak elle veya eldivenli parmak ucuyla çalıştırma desteği
Arka Işık	LED arka ışığı
Güç	Çıkarılabilir Li-Ion 4000mAh, 3,7V Çalışma Süresi: 10 saatten fazla, Bekleme Süresi: 300 saat
Kart Yuvası	2*SIM,1MicroSD(Max.256G), 2*PSAM (isteğe bağlı)
İletişim	Type-C, OTG desteği
Bağlantılar	4G /3G /2G, Wi -Fi, Bluetooth
Bildirimler	Çok Renkli LED, Uyarı Tonu, Titreşim
Klavye	Ekran Klavyesi+3 Sanal Tuş: Geri, Ana Sayfa, Menü
Ses	Mikrofon, Hoparlör ve Alıcı
Fiziksel Tuşlar	Güç, Sol Tarama, Sağ Tarama, Ses+, Ses-
Güç Adaptörü	Giriş: 100-240V,50/60Hz 300mA; Çıkış: 5V@2A
Performans Parametresi	
İşlemci	Octa-core 2.0 GHz
İşletim Sistemi	Android 11/13, GMS/AER Sertifikalı
Hafıza	3GB RAM / 32GB ROM 4GB RAM / 64GB ROM
Çalışma Ortamı	
Çalışma Sıcaklığı	—20°C ile 55°C aralığında
Depolama Sıcaklığı	—40°C ile 70°C aralığında
Nem	%5 ile %95 (yoğuşmasız) aralığında
Düşme Dayanımı	Çalışma sıcaklığı aralığı dahilinde, 1,2 m'den birden fazla kere yere düşme
Yuvarlanma Dayanımı	200 kez 1,6 fit/0,5 m yuvarlanma; IEC takla sertifikasyonunu destekler
Titreşim	Rastgele (10–2000Hz) eksen başına 60 dakika süre, 3 eksen
Elektrostatik Deşarj	Hava Deşarjı:±10KV; Kontak Deşarjı:±6KV
Sızdırmazlık	IP65
Kablosuz İletişim	
WWAN	Asya + Avrupa Grubu: GSM:Bant 2/3/5/8 WCDMA: Bant 1/2/5/8 CDMA:BantBC0 TDD -LTE: Bant 34/38/39/40/41 FDD-LTE: Bant 1/3/5/7/8/20 Amerika Grubu: GSM : Bant 2/3/5/8 WCDMA: Bant 1/2/4/5 CDMA: Bant BC0 TDD-LTE: Bant 40/41 FDD -LTE : Bant B1/2/4/5/7/28A/28B
WiFi	WiFi Frekansı : 2.4GHz & 5GHz WiFi Protokolü: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Destekler: IEEE802.11d/e/h/i/j/k/r/v/w

GPS	GPS+Glonass+Beidou/Galileo
Bluetooth	Bluetooth5.0
Veri Toplama	
Tarama Motoru	Profesyonel 1D/2D tarama motoru
Desteklenen 1D Barkod Türleri	UPC/EAN, BooklandEAN, UCCCode, ISSNEAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code32, Code93, Code11, Interleaved2of5, Discrete 2of5, Codabar, MSI, Chinese2of5, Korean3of5, Matrix2of 5, Inverse1D, GS1DataBar, CompositeCodes,vb.
Desteklenen 2D Barkod Türleri	PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, DataMatrixInverse, Maxicode, QRCode, MicroQR, QR inverse, Aztec, Aztec Inverse, Postal Codes: USPostnet,USPlanet, UK Postal, Australian Postal, JapanPostal, NetherlandsKIX Code, USPS4CB/One/IntelligentMail, UPSFICSPostal,HanXin Code,vb.
Kamera	Ön kamera: 5MP, FF Arka kamera:13MP, AF Arka kamera LED ışığı ve el feneri modunu destekler
Sağlık Hizmetleri Özellikleri	
Sıcaklık Sensörü	Destekler (isteğe bağlı)
Ölçüm Modu	İnsan vücudu modu / Nesne modu
Ölçüm Yöntemi	Temassız / Kızılötesi
Ölçüm Mesafesi	0~ 6 cm
Sıcaklık Ölçüm Süresi	≤1S
Ölçüm Aralığı	İnsan vücudu modu: 34~42°C, nesne modu: 0~100°C
Ölçüm Hassasiyeti	İnsan vücudu modu: İç mekan:±0,2°C, dış mekan:±0,3°C Nesne modu:±10°C
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 0~35°C; Nem: ≤%85 RH
Gözbebeği Lambası	Destekler (isteğe bağlı)
Nesnelerin İnterneti İşlevleri	
NFC	Çalışma frekansı: 13.56MHz Desteklenen:ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693 MIFARE 1K/4K, MIFAREDESFire, FeliCa Okuma mesafesi:<5cm (kart tipine bağlı olarak)
RFID (UHF)	Çalışma frekansı: CN: 920-925MHz ABD: 902-928MHz AB: 865-868MHz Desteklenen protokol: ISO18000-6C/EPC C1G2 Okuma mesafesi:0,8 m (etikete bağlı olarak)
Güvenlik SAM'i	ISO 7816 standardını destekler, 2*SAM kartını destekler (isteğe bağlı)
Sensör	Işık sensörü, mesafe sensörü, yerçekimi ivme sensörü, jeomanyetik iletim sensörü
Diğerleri	
Sertifikasyon	CCC/CTA/SRRC/CE/RoHS/MSDS/UN38.3/IP65/Drop
Standart Aksesuarlar	Güç Adaptörü / USB kablosu / Pil / NFC test kartı / UHF test etiketi
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	Şarj Cradle / Cradle Adaptör / El kayışı / Koryucu kapak / Temperli cam

Mobil Bilgisayar Uzmanı

20 yıllık mobil bilgisayar tecrübemiz ile,
80'den fazla ülkede tercih edilen ürünler üretiyoruz.

